

API. createtokens Создание токенов

02 января 2026 года

Метод создания токенов идентификации. [Подробнее о токенах](#)

Запрос:

```
$dataset = [  
'method' => 'createtokens',  
'parameters' => [  
'multiple' => 1,  
'validity' => 7,  
'count' => 1,  
],  
];
```

multiple - параметр многоразового использования токенов. Устанавливается 1, чтобы сгенерировать многоразовые токены, 0 или null или отсутствие параметра - создаются одноразовые токены

validity - параметр срока действия токенов после активации. По истечению срока, токен будет аннулирован, а пользователь отключен от сети до повторной идентификации или повторного использования нового токена. Указывает количество суток с максимальным значением 30. Параметр равный 0 или null или отсутствие параметра - приводит к созданию бессрочного токена, который будет пропуском пользователя в сеть, до тех пор пока он не подключится к другой сети с идентификацией - тогда токен автоматически аннулируется.

count - количество создаваемых токенов. Максимальное количество - 25 токенов за одно обращение. Если параметр не указан, то создается 1 токен.

Ответ:

```
{  
"status": "success"  
"data": array:1 [  
0 => {  
"token": "1003106455"  
"created_at": "2026-01-02 14:09:24"  
"expired_at": null  
"used_at": null  
"repaid_at": null  
"multiple": 1  
"validity": 7  
"mac": null  
"u_id":123  
}  
]  
}
```

В ответе возвращается список созданных обращением токенов аналогично методу [gettokens](#)