API. createtokens Создание токенов

02 января 2026 года

Метод создания токенов идентификации. Подробнее о токенах

Запрос:

```
$dataset = [
'method' => 'createtokens',
'parameters' => [
'multiple' => 1,
'validity' => 7,
'count' => 1,
],
];
```

multiple - параметр многоразового использования токенов. Устанавливается 1, чтобы сгенерировать многоразовые токены, 0 или null или отсутствие параметра - создаются одноразовые токены
validity - параметр срока действия токенов после активации. По истечению срока, токен будет аннулирован, а пользователь отключен от сети до повторной идентификации или повторного использования нового токена. Указывает количество суток с максимальным значением 30. Параметр равный 0 или null или отсутствие параметра - приводит к созданию бессрочного токена, который будет пропуском пользователя в сеть, до тех пор пока он не подключится к другой сети с идентификацией - тогда токен автоматически аннулируется.
count - количество создаваемых токенов. Максимальное количество - 25 токенов за одно обращение. Если параметр не указан, то создается 1 токен.

Ответ:

```
{
"status": "success"
"data": array:1 [
0 => {
"token": "1003106455"
"created_at": "2026-01-02 14:09:24"
"expired_at": null
"used_at": null
"repaid_at": null
"multiple": 1
"validity": 7
"mac": null
"u_id":123
}
]
}
```

В ответе возвращается список созданных обращением токенов аналогично методу gettokens