API. gettokens Получение информации о токенах

02 января 2026 года

Получение информации о сгенерированных неудаленных токенах. Подробнее о токенах

Запрос:

$dataset = [
'method' => 'gettokens',
'parameters' => [
'used_at' => 0,
'repaid_at' => 0,
'multiple' => 1,
'validity' => 0,
'token' => 1008555885,
'u_id' => 123,
],
];

used_at - (integer) параметр фильтрации использованных токенов. Устанавливается 1, чтобы выбрать использованные токены, 0 - неиспользованные, null - не учитывать параметр
repaid_at - (integer) параметр фильтрации истекших токенов. Устанавливается 1, чтобы выбрать аннулированые токены, 0 - выбор неаннулированых токенов, null - не учитывать параметр
multiple - (integer) параметр фильтрации многоразовых токенов. Устанавливается 1, чтобы выбрать многоразовые токены, 0 - выбор одноразовых токенов, null - не учитывать параметр
validity - (integer) параметр фильтрации токенов со сроком действия. Устанавливается 1, чтобы выбрать токены со сроком действия, 0 - выбор токенов без срока действия, null - не учитывать параметр
token - (integer) параметр фильтрации токенов со сроком действия. Устанавливается 1, чтобы выбрать токены со сроком действия, 0 - выбор токенов без срока действия, null - не учитывать параметр
u_id - (integer) уникальный идентификатор токена. Необязательный параметр

Ответ:

{
"status": "success"
"data": {
0 => {
"token": "1004946321"
"created_at": "2022-07-08 16:13:49"
"used_at": "2022-10-25 10:53:38"
"expired_at": null
"multiple": null
"validity": null
"repaid_at": null
"mac": "b4:b0:24:6a:e7:f3"
"u_id":123
}
}
}

token - токен
created_at - дата создания токена
used_at - дата использования токена
repaid_at - дата аннулирования срока действия токена
expired_at - дата истечения срока действия токена
multiple - признак многоразового токена
validity - признак срока действия
mac - MAC-адрес устройства, на котором был токен использован
u_id - уникальный идентификатор токена